

**СКОРО
НА СКЛАДЕ!**

ВНИМАНИЕ!

Расширение ассортимента!

Резьбовой латунный балансировочный клапан

РАШВОРК арт. 3505

Применяются на трубопроводах в качестве запорно-регулирующего устройства для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водными растворами гликолевых смесей с концентрацией до 50%. Данные клапаны позволяют производить плавную и точную регулировку расхода, а также полное перекрытие потока. Обеспечивают энергосбережение, необходимый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и эффективной работы системы, увеличивая срок службы гидравлической системы.

НОВЫЕ
Артикулы
РАШВОРК™

Основные параметры:

DN 15-50 мм
PN 25 бар
Т раб: -10...+120 °C
Т макс: -10...+130 °C

Стандарт присоединения:
BSPP, ISO 228/1

- **Корпус:** Высококачественная латунь CW617N
- **Запорный клапан:** Высококачественная латунь CW617N
- **Уплотнение:** PTFE
- **Кольцевые уплотнения штока:** Фторкаучук Viton (FPM, FKM)

Технологичная конструкция, высокий контроль всех этапов производства, высококачественная латунь марки CW617N, кольцевые уплотнения из фторкаучука марки Viton, запорное уплотнение из PTFE балансировочного клапана РАШВОРК арт. 3505 обеспечат надёжность в работе и долговечность Вашей системы!



rashvork.pro-solution.ru

rkr@pro-solution.ru

8 800 511 88 70

 **РАШВОРК**